

## CASQUE ECO

Le casque idéal dans la majeure partie des applications de l'industrie et du BTP.

### Caractéristiques

- Le casque SDX est constitué de :
  - Une calotte moulée en polyéthylène moulée sous pression :
    - avec aérations réglables type BTP.
    - sans aérations type EBT.
  - Coiffe en polyéthylène basse densité.
  - Bandeau de tour de tête en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 53 à 63 cm, monté avec une garniture confort de 32cm.
  - Porte-lampe intégré et passe fil.
  - Jugulaire cuir de 12mm.

#### • Les couleurs :



Lampe sur Etrier



- Agréments :  
Norme : EN 397.  
Agrée SNCF, EDF-GDF.

• Poids : 330gr

• Durée d'utilisation : 36 mois

### Options

• Ecran de protection facial :



• Dispositif Anti-bruit :



### Choisir son casque

BTP (avec aérations)	<input type="checkbox"/>
ou	
EBT (sans aérations)*	<input type="checkbox"/>

#### Coloris

Blanc	<input type="checkbox"/>
Jaune	<input type="checkbox"/>
Bleu	<input type="checkbox"/>
Orange	<input type="checkbox"/>
Rouge	<input type="checkbox"/>
Vert	<input type="checkbox"/>

#### Accessoires

Ecran de protection facial 350 x 165 mm	<input type="checkbox"/>
Ecran de protection facial 350 x 220 mm	<input type="checkbox"/>
Dispositif Anti-bruit	<input type="checkbox"/>

\* Blanc (sans minimum), autres coloris par 200 pièces minimum.